

Azienda Agricola Cesare Maggiolo

Via Bella Venezia 147

Castelfranco V.to (TV)

RELAZIONE DI RIFERIMENTO DM 272/2014

Procedura rilascio autorizzazione ambientale integrata, DLgs 152/2006, parte seconda, titolo III bis, come modificato DLgs 46/2014

27 NOVEMBRE 2015

IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE E QUANTITATIVI USATI ANNUALMENTE

Nella attività di allevamento della ditta Maggiolo Cesare sono utilizzati gasolio, disinfettante Environ D e prodotti trattamenti veterinari dei capi. nella tabella che segue sono riportate le quantità consumate per gasolio e EnvironD.

Per il trattamento dei capi vengono utilizzati **farmaci in terapia e/o profilassi**: in genere i capi arrivano già vaccinati dall'incubatoio e i trattamenti successivi sono decisi e somministrati da parte del veterinario che segue l'allevamento. I prodotti sono forniti in quantità necessaria al trattamento specifico e non sono tenuti di scorta in allevamento. I trattamenti sono registrati su apposito registro da parte del veterinario. La somministrazione viene fatta generalmente preparando soluzioni acquose distribuite dagli abbeveratoi. Le soluzioni sono preparate all'interno dell'anticamera del capannone dove sono presenti le vasche.

sostanza	funzione	frasi di rischio	classe All I Dm 272/14	soglia prevista DM 272/2014	consumo /anno
environ D	disinfezione	H314, H318, H317, H410	2	(solo per H410) soglia \geq 100 litri	90 litri , inferiore alla soglia
gasolio	generatore di emergenza	H351	1	soglia \geq 10 litri o kg	15-20 litri

Non sono generate dalla attività sostanze o prodotti con frasi rischio che rientrino nella classificazione definita dal DM 272/14.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEI PRODOTTI

Environ D viene tenuto in deposito nell'area dedicata, nella confezione originale; al momento della pulizia dei capannoni, viene preparata una soluzione al 2% - 3% in acqua e mediante pompa a d alta pressione viene distribuita all'interno del capannone sulle superfici spazzate. La preparazione della soluzione è fatta in area pavimentata e coperta, rovesciando il fusto da 20 litri nella cisternetta da 1000 litri e aggiungendo acqua. Da tale attività di disinfezione non si generano scarichi idrici, in quanto dopo accurata pulizia a secco si bagnano le superfici

Il **gasolio** è contenuto nel serbatoio del generatore di emergenza posto in area dedicata tra i capannoni 2 e 3 . Sotto il serbatoio è presente bacino di contenimento. Trattandosi di generatore di emergenza, il carico viene fatto

in caso di assenza di corrente prolungata

quando a causa delle prove di funzionamento periodiche il livello di gasolio nel serbatoio sia abbassa : il consumo ordinario annuale per questa attivazione è di circa 15 – 20 litri/anno.

Non si sono mai avuti episodi di rovesciamento o dispersione delle sostanze citate.

Conclusioni

Viste le modalità di utilizzo dei prodotti descritti si esclude la possibilità che in passato vi sia stata contaminazione del suolo e delle acque superficiali e che nel futuro possa esservi un simile evento.