CWT-PDS-EMEA-Performax SR5600-R0

Performax™ SR5600 disperdente per trattamento acque

Descrizione Prodotto

Il Performax™ SR5600 è una formulazione liquida, di bassa tendenza allo schiumeggiamento, non ionica e termicamente stabile, studiata per fornire un miglior controllo della contaminazione organica e particolarmente utile in presenza di biofilm superficiale.

Il Performax SR5600 è consigliato per il trattamento acque di sistemi industriali quali torri evaporative, condensatori evaporativi, sterilizzatori idrostatici ed a batch.

Il Performax SR5600 incrementa la capacità di penetrazione dei biocidi ossidanti (Cl_2, Br_2, O_3, H_2O_2) nel biofilm, facilitandone la rimozione.

Vantaggi

- Formulato con agenti non-ionici, di basso schiumeggiamento, consente l'utilizzo sui sistemi senza effetti negativi sull'operatività quali schiumeggiamento o interferena con altri additivi utilizzati
- La sua azione comporta una efficace rimozione dei depositi contenenti matrici organiche (biofilm)
- La sua azione comporta l'ottenimento di scambiatori di calore puliti grazie alla effettiva dispersione del particolato di origine organica
- Riduce i consumi di biocida grazie al controllo sulla formazione del biofilm
- È facile da utilizzare e di basso impatto ambientale
- Può essere utilizzato con successo nella rimozione del particolato organico dai filtri a sabbia
- Il prodotto è termicamente stabile anche ad alte temperature (< 120 °C)

Dosaggio e Controllo

Il dosaggio del Performax SR5600 è correlato a svariati fattori quali la natura e quantità del particolato, le dinamiche operative e del tipo di acqua/processo, la qualità dell'acqua utilizzata.

Il tecnico Solenis vi informerà circa il dosaggio più adatto per il vostro sistema in funzione della qualità dell'acqua, dei parametri di sistema, dei punti di additivazione e dei parametri di controllo.
Il Performax SR5600 è compatibile con la tecnologia Solenis di controllo e monitoraggio brevettata OnGuard™ .

Applicazione Prodotto

Il Performax SR5600 può essere alimentato direttamente nell'acqua del sistema, senza diluizione.

Una manutenzione routinaria può essere effettuata tramite additivazione continua o con dosaggio shot.

Il Performax SR5600 può essere alimentato a shot in combinazione con un biocida, in modo da facilitarne la penetrazione nel biofilm.

Sistemi particolarmente sporchi possono essere ripuliti utilizzando elevate concentrazioni di Performax™ SR5600 sia in fasi di pulizia On-line che Off-line.

Imballo

Il prodotto è disponibile in diversi tipi di imballo. Il personale Solenis vi consiglierà l'imballo più appropriato alla vostra applicazione

Informazioni importanti

Proprietà: Fare riferimento alla scheda di sicurezza (SDS) per tutte le proprietà chimico-fisiche
Informazioni: Fare riferimento alla scheda di sicurezza (SDS) o contattare il vs responsabile Solenis di riferimento per qualunque altra informazioni inerente l'utilizzo o l'impato ambientale.
Sicurezza: Solenis Corporate aggiorna costantemente le Schede di Sicurezza (MSDS) di tutti i suoi prodotti chimici. Tali schede contengono informazioni importanti perché possiate predisporre ed applicare procedure di protezioni idonee a garantire la sicurezza dei vostri dipendenti e clienti durante la manipolazione e lo stoccaggio dei nostri prodotti.

Le nostre istruzioni di sicurezza devono essere lette e comprese da tutto il vostro personale interessato, prima di utilizzare i prodotti Solenis.

All statements, information and data presented herein are believed to be accurate and reliable, but are not to be taken as a guarantee, an express warranty, or an implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose, or representation, express or implied, for which Solenis International, L.P. and its affiliates and subsidiaries assume legal responsibility. ® Registered trademark, Solenis or its subsidiaries, registered in various countries. ™Trademark, Solenis or its subsidiaries, registered in various countries. *Trademark owned by a third party. © 2016, Solenis.